Ventanas

Veneo

Ventanas | Puertas | Persianas

C/Victoria 42, 29012 Málaga, +34 951 247 191, info@veneo.es, www.veneo.es.

PVC

DRUTEX

IGLO 5 – de hoja curvada, IGLO 5 CLASSIC – de hoja recta.

IGLO 5 e IGLO 5 CLASSIC

Una combinación perfecta de seguridad, funcionalidad y eficiencia energética:

- perfiles PVC de **5 cámaras** en la hoja y marco,
- marco de 70mm y hoja de 70 (CLASSIC) u 80mm,
- vidrio **bajo emisivo de 1 cámara** como estándar,
- transmitancia térmica **Uw = 0,95 W/(m2K)*,**
- aislamiento acústico Rf: 34-44 dB,
- herrajes MACO con dos ganchos antirrobo,
- **microventilación** en picaporte como estándar,
- 33 colores básicos de laminas Renolit.

Representamos a **DRUTEX** - el fabricante más grande de carpintería en PVC de Europa.

*Para ventana de 1500 x 1500mm según el estudio CSI en República Checa.

IGLO ENERGY e IGLO ENERGY CLASSIC

Una solución vanguardista para la edificación **pasiva y energeticamente eficiente:**

- perfiles PVC de **7 cámaras** en la hoja y marco,
- **marco de 82mm** y hoja de 82 (CLASSIC) y 96mm,
- vidrio bajo emisivo de **2 cámaras** como estándar,
- opción de criptón como relleno y refuerzo de **fibra**,
- grosor máximo de acristalamiento de 48mm,
- transmitancia térmica **Uw = 0,6 W/(m2K)***,
- **aislamiento acústico** Rf: 37-46 dB,
- **junta central de EPDM** espumado (patentada).

A medida – Tenemos soluciones completas e innovadoras para profesionales.

*Para ventana de 1230 x 1480mm en configuracíon más alta.

PVC

DRUTEX

IGLO ENERGY – de hoja curvada, IGLO ENERGY CLASSIC – de hoja recta.

PVC

IGLO LIGHT

Un sistema con un diseño delgado y elegante que garantiza la **más alta permeabilidad de luz:**

- perfiles PVC de **5 cámaras** en la hoja y marco,
- **hoja y marco de 70mm,**
- perfiles solamente de material primario clase A,
- **vidrio bajo emisivo** de 1 cámara como estándar,
- superposición de las hojas **32% menor** vs. IGLO 5,
- **picaporte de aluminio** en el paquete estándar,
- función de **microventilación** como estándar,
- 33 colores básicos de laminas Renolit.

Respuesta en 24 hrs – ofertas y presupuestos preparados en 24 horas.

DRUTEX

Madera

SOFTLINE & DUOLINE

Una belleza clásica y solución natural para la construcción **energeticamente eficiente:**

- perfiles de pino o merenti de **3 o 4 láminas,**
- hoja y marco de **68, 78 o 88 mm,**
- grosor máximo de acristalamiento de 57mm,
- transmitancia térmica **Uw = 0,8 W/(m2K)*,**
- madera con **tratamiento ecológico,**
- **molduras protectoras** de aluminio (SOFTLINE),
- panel exterior Mira Contour de aluminio (DUOLINE),
- varios **colores naturales y estructurales.**

Entrega en 14 días – Entrega en toda la península en catorce días.

*Para ventana de 1230 x 1480mm (SOFTLINE 88 de 3 cristales Ug=0,5 W/(m2K)).

DRUTEX

Aluminio

MB-70HI

Una alta resistencia térmica y **ligereza de construcción:**

- perfiles de 3 cámaras en la hoja y marco,
- marco de 70 mm y hoja de 79 mm,
- **vidrio bajo emisivo** de 1 cámara como estándar,
- grosor máximo de acristalamiento **de 57mm,**
- transmitancia térmica **Uf = 1,11 – 2,3 W/(m2K)*,**
- barreras térmicas hechas de **poliamida reforzada,**
- **material aislante** dentro de las secciones,
- **junta central de EPDM** compuesto.

Te aconsejamos – En Veneo te escuchamos, aconsejamos y cumplimos tus expectativas.

*Dependiendo de la configuración.

DRUTEX